


System czterech kostek Durango pozwala stworzyć oryginalną nawierzchnię, przypominającą fakturą postarzaną kamień. Głęboka i zróżnicowana kolorystyka oraz duży format doskonale podkreślą urok zabytkowych obiektów, rustykalnych aranżacji, ale też nowoczesnych stylizacji, przelamując nieco ich surowy charakter. Durango świetnie sprawdzi się na tarasach, szerokich alejach, jak również w przestrzeni miejskiej.



Dostępne kolory




KARMELOWO-SZARY
COLOR FLEX



SREBRNO-SZARY
COLOR FLEX



BAZALTOWO-SZARY
COLOR FLEX



PIASKOWO-BEŻOWY
COLOR FLEX




TORFOWY BRĄZ
COLOR FLEX

Tabela logistyczna


grubość [cm]	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	7,2 lub 10,89	997 lub 1496	6 lub 9	10	karmelowo-szary srebrno-szary bazaltowo-szary piaskowo-beżowy torfowy brąz

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.


Sugerowane sposoby ułożenia



wzór 1



wzór 2



wzór 3

Zgodność z normą	PN-EN 1339:2003/AC:2006		
J/M	m ²		
Waga [kg/m ²] lub [kg/szt]	135		
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Faza	bez fazy		
Rodzaj powierzchni stempła	powierzchnia rustykalna		
Struktura betonu	colorflex		
Sposób obróbki	powierzchnia objana		
Klasa betonu	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa]	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]	≥ 3,5		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]	≥ 3,0		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. D		
Odporność na ścieranie	klasa 4 ozn. I		
Nasiakliwość [%]	≤ 6		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	±2	±2	±3
Wymiary nominalne - przekątne [mm]	klasa 2 ozn. K		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadawalająca		
Trwałość	zadawalająca		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	prefabrykowane płyty brukowe betonowe przeznaczone są do budowy wierzchniej warstwy chodników dla pieszych (wyłącznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych		
UWAGI	ALS		

ALS

ANTICO
COLOR FLEX
