

Płyty Torino w trzech rozmiarach pozwalają kreować różnorodne wzory nawierzchni. Subtelna faktura zainspirowana naturalnym łupkiem tworzy niezwykle efekt wizualny. Płyty te świetnie sprawdzą się przy aranżacji tarasu czy patio. Całość nabierze egzotycznego, śródziemnomorskiego klimatu, który pozwoli na oderwanie się od rzeczywistości i prawdziwy relaks. Elementy Torino pasują zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych aranżacji.



Dostępne kolory




CALDO

Tabela logistyczna

elementy	grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1	3-4	12	5,04	424	38	1	caldo
2		16					
3		10					

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.

Sugerowane sposoby ułożenia



wzór 1

Zgodność z Normą	PN-EN 1339:2003/AC:2006		
J/M	m ²		
Waga [kg/m ²] lub [kg/szt]	85		
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Faza	nie dotyczy		
Rodzaj powierzchni stempla	nie dotyczy		
Struktura betonu	colormix		
Sposób obróbki	nie dotyczy		
Klasa betonu	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa]	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]	≥ 4,0		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]	≥ 3,0		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. D		
Odporność na ścieranie	klasa 4 ozn. I		
Nasiąkliwość [%]	nie określa się		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	-5/+5	-5/+5	-3/+3
Wymiary nominalne - przekątne [mm]	5		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadawalająca		
Trwałość	zadawalająca		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Prefabrykowane płyty brukowe betonowe przeznaczone są do budowy wierzchniej warstwy chodników dla pieszych (wyłącznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych, oraz w zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające.		
UWAGI	nie dotyczy		

